

**ZF SACHS ARGENTINA S.A.**  
**Listado de productos disponibles**  
**AMORTIGUADORES**



**LINEA PESADA**



Aplicación / modelo	Año
<b>DECAROLI</b>	
Omnibus Arbus 10	⇔
Omnibus Arbus 10 eje suplementario	⇔
<b>DETALLE</b>	
Omnibus OA-101 y Super Bajo	⇔
Minibus OA-106	00⇒
<b>DEUTZ</b>	
Omnibus 8C Motor Trasero	⇔
<b>DODGE</b>	
Camión DD 1000 / DP 500 - 600 - 800	67-80
<b>FIAT / IVECO</b>	
Camión 190/33 - 619N - 697	⇔
Camión 190/33 - 619N - 697	⇔
Camión 190/33 T / Camión 619 TI	⇔
Camión 673/150 Turbo	⇔
Camión Daily	⇔
Camión Eurocargo	⇔
Camión Eurocargo Cabina	⇔
Camión Eurotech / Eurotrakker	⇔
Camión Eurotech / Eurotrakker	⇔
Camión Eurotech / Eurotrakker Cabina	⇔
Camión Eurotrakker Stralis	06⇒
Omnibus urbano 170 E22	⇔
<b>FORD</b>	
Camión F600 - F700	67-80
Camión F4000	99⇒
Camión F6000 - F7000	⇔
Camión F14000	⇔99
Camión F14000	00⇒
Cargo 814 - 914	99⇒
Cargo 1415 - 1416	95⇒
Cargo 1622 - 1716 - 1722 - 1730 - 2625 - 4030	95⇒
Cargo 1622 - 1716 - 1722 - 1730 - 2625 - 4030	95⇒

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
				Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
9403/6	II	G	T	599	389	G25/51	G25/51
-				-	-		
10402/6		G	T	615	378	E	E
9485/6	≠	G	T	541	339	E	E
9403/6	II	G	T	599	389	G25/51	G25/51
1405/4		P	T	752	450	G18/44	G18/44
2409/4	≠	P	T	707	442	GM20/46	GM20/46
2409/6		G	T	707	442	GM20/46	GM20/46
2417/6	≠	G	T	747	468	GM20/46	GM20/46
2419/6		G	T	589	380	GM20/46	GM20/46
2421/3		GT	T	416	274	GM16/38	GM16/38
2423/4		P	T	779	453	E	GM20/46
2021		R	T	253	202	GM12/32	GM12/32
2425/4		P	T	773	452	E	GM16/50
2425/6		G	T	775	450	E	GM16/50
2023		R	T	266	212	GM14/34	GM16/34
2411/4		P	T	773	452	E	GM20/50
2423/4		P	T	779	453	E	GM20/46
3409/4		P	T	587	361	G31/31	G31/31
3011/3		GT	T	581	356	G16/37	GM12/37
3413/4		P	T	698	415	G19/44	G19/44
3415/4		P	T	744	442	GM16/100	GM16/64
3007/3		GT	T	704	458	GM12/38	GM12/38
3415/4		P	T	744	442	GM16/100	GM16/64
3419/4		P	T	837	512	G25/51	G25/51
3419/4		P	T	837	512	G25/51	G25/51
3419/6		G	T	835	512	G25/51	G25/51



Código	Obs.	Tipo	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
				Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
9403/6	II	G	T	599	389	G25/51	G25/51
9403/6	II	G	T	599	389	G25/51	G25/51
10402/6		G	T	615	378	E	E
9485/6	≠	G	T	541	339	E	E
9404/6	≠	G	T	568	373	G25/51	E
2414/6	≠	G	T	673	423	GM20/46	GM20/46
2422/3		GT	T	574	352	GM16/38	GM16/38
2424/6		G	T	724	494	GM20/46	GM20/46
-							
2426/4		P	T	717	414	E	E
2426/4		P	T	717	414	E	E
-							
2424/6		G	T	724	494	GM20/46	GM20/46
2442/6N		G	T	774	474	GM20/46	GM20/46
3010/3		GT	T	628	378	G16/37	GM12/37
3418/4		P	T	754	450	G25/56	G25/56
3418/4		P	T	754	450	G25/56	G25/56
3418/4		P	T	754	450	G25/56	G25/56

**ZF SACHS ARGENTINA S.A.**  
**Listado de productos disponibles**  
**AMORTIGUADORES**



**LINEA PESADA**



Aplicación / modelo	Año
<b>GMC (CHEVROLET)</b>	
Camión 350 y 714	68-79
Camión Kodiak 14190 / 15190	↔
<b>GROSSPAL</b>	
Camión G600	↔
Grossvan	↔
<b>MERCEDES BENZ</b>	
Asiento ómnibus y camión	78-80
Camión 608	↔
Camión L710-L712-L713-L810-L910-L813-L913	↔
Camión 712-912 (electrónico)	↔
Camión L/LO 710-712-812-814-912-914 suspension reforzada	↔
Camión Accelo 715-915C	↔
Camión Atego 1315/54-1418/54-1518/54-1718/54-1725/54	↔
Camión Axor 1933S/36-2035/36-2040/36	↔
Camión Axor 2533/51-2540/33	↔
Camión 1114 adaptado	72→
Camión 1112-1114-1215-1619-1633/38 Cabina	72→
Camión 1114 original	72→
Camión 1114 original	72→
Camión L1214-1215/42-1622/51-1215/48-1616/51-1619-LA1419-LK1215/45-1615/45-LS1622/45-1315	↔
Camión L1214-1215/42-1622/51-1215/48-1616/51-1619-LA1419-LK1215/45-1615/45-LS1622/45-1315	↔
Camión 1418R (corto)	↔
Camión 1418R (corto)	↔
Camión 1418R (largo)	↔
Camión 1418R (largo)	↔
Camión L15-7/18/21-1517	77-78
Camión L15-7/18/21-1517	77-78
Camión L1526 - L / LS 1633 - 1638	↔
Camión L1526 - L / LS 1633 - 1638	↔
Camión 1620	↔98
Camión 1620	↔98
Camión 1620 modelo nuevo	98→
Camión 1620 modelo nuevo	98→
Camión L 1938/56	↔
Camión L1941	↔

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
				Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
5407/4		P	T	575	363	GM19/44	GM19/44
5001/6		G	T	713	422	E	E
-							
3017/3		GT	T	446	268	E	E
6451	≠	S	T	198	153	G8/24	G8/24
6423/4		P	T	647	395	GM14/40	GM14/40
6473/4		P	T	626	386	GM14/58	GM14/40
6473/4		P	T	626	386	GM14/58	GM14/40
6573/4		P	T	711	426	GM14/58	GM14/40
6473/4		P	T	626	386	GM14/58	GM14/40
	^						
	^						
	^						
	^						
6413/6		G	T	647	418	G25/51	G25/51
6446		S	T	390	258	GM12/32	GM12/32
6463/4		P	T	667	428	GM16/50	GM16/50
6463/6		G	T	667	428	GM16/50	GM16/50
6463/4		P	T	667	428	GM16/50	GM16/50
6463/6		G	T	667	428	GM16/50	GM16/50
6465/4		P	T	766	477	GM16/50	GM16/50
6465/6		G	T	766	477	GM16/50	GM16/50
6475/4		P	T	830	503	GM16/50	GM16/50
6475/6		P	T	830	503	GM16/50	GM16/50
6465/4		P	T	766	477	GM16/50	GM16/50
6465/6		G	T	766	477	GM16/50	GM16/50
6465/4		P	T	766	477	GM16/50	GM16/50
6465/6		G	T	766	477	GM16/50	GM16/50
6475/4		P	T	830	503	GM16/50	GM16/50
6475/6		G	T	830	503	GM16/50	GM16/50
6475/6		G	T	830	503	GM16/50	GM16/50
6475/6		G	T	830	503	GM16/50	GM16/50
6475/6		G	T	830	503	GM16/50	GM16/50

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
				Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
3409/4		P	T	587	361	G31/31	G31/31
3020/3		GT	T	472	292	E	G16/37
6424/4		P	T	617	376	GM14/40	GM14/40
6473/4		P	T	626	386	GM14/58	GM14/40
6473/4		P	T	626	386	GM14/58	GM14/40
6573/4		P	T	711	426	GM14/58	GM14/40
	^						
	^						
	^						
-							
6408/6	≠	G	T	686	439	G25/51	G25/51
6410/6		G	T	680	430	GM20/62	GM20/62
6410/6		G	T	680	430	GM20/62	GM20/62
6426/6		G	T	827	503	GM20/62	GM20/62
6426/6		G	T	827	503	GM20/62	GM20/62
6426/6		G	T	827	503	GM20/62	GM20/62
6426/6		G	T	827	503	GM20/62	GM20/62
6426/6		G	T	827	503	GM20/62	GM20/62
6426/6		G	T	827	503	GM20/62	GM20/62
6426/6		G	T	827	503	GM20/62	GM20/62
6426/6		G	T	827	503	GM20/62	GM20/62
6426/6		G	T	827	503	GM20/62	GM20/62
6426/6		G	T	827	503	GM20/62	GM20/62
6426/6		G	T	827	503	GM20/62	GM20/62
6426/6		G	T	827	503	GM20/62	GM20/62
6426/6		G	T	827	503	GM20/62	GM20/62
6474/6	≠	G	T	887	521	E	E
6475/6		G	T	830	503	GM16/50	GM16/50

**ZF SACHS ARGENTINA S.A.**  
**Listado de productos disponibles**  
**AMORTIGUADORES**



**LINEA PESADA**



Aplicación / modelo	Año
Omnibus O-370 RS/RSD/RSL susp. neumática	↔
Omnibus O-370 RS/RSD/RSL eje suplementario	↔
Omnibus O-370 RS/RSD/RSL susp. neumática	↔
Omnibus O-370 RS/RSD/RSL eje suplementario	↔
Omnibus O-370 RS/RSD/RSL estab. de dirección	↔
Omnibus O-370-371-373-374	↔
Omnibus O-370-371-373-374 eje suplementario	↔
Omnibus O-370-371-373-374	↔
Omnibus O-370-371-373-374 eje suplementario	↔
Omnibus O-370-371-373-374 estab. de dirección	↔
Omnibus O-400 suspensión neumática	↔
Omnibus O-400 eje suplementario	↔
Omnibus O-400 suspensión neumática	↔
Omnibus O-400 eje suplementario	↔
Omnibus O-500 suspensión neumática	↔
Omnibus O-500 eje suplementario	↔
Omnibus 1114 adaptado	72→
Omnibus 1114 original	72→
Omnibus 1114 original	72→
Omnibus OF 1618-1620 susp. elástica	↔
Omnibus OF/ OH 1313-1315-1318	↔
Omnibus OF 1214-1215	↔
Omnibus OF 1417	↔
Omnibus OF 1721	↔
Omnibus OH 1115	↔
Omnibus OHL 1316-1320 (bus urbano)	↔
Omnibus OHL 1420	83→
Omnibus OH 1215-1518-1618 LE	↔
Omnibus OHL 1621 L	↔

**SCANIA**

Camión P93	↔
Camión P94	98→
Camión P94 susp. neumática	↔
Camión L/LK 110-111-140-141	↔
Camión T/R 112-113-140-141-142-143	↔
Camión T/R 112-113-142-143 Cabina	↔
Camión F 112-113 susp. elástica	↔
Camión F114	98→
Camión T/R 114-124	98→
Camión T/R 140-141 Cabina	↔
Omnibus F94	00→

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
				Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
6489/4	II	P	T	610	373	E	E
-							
6489/6	II	G	T	588	358	E	E
-							
6455/4		P	T	914	575	X	GM14/40
6489/4	II	P	T	610	373	E	E
-							
6489/6	II	G	T	588	358	E	E
-							
6455/4		P	T	891	575	X	GM14/40
6489/4	II	P	T	610	373	E	E
-							
6489/6	II	G	T	588	358	E	E
-							
6413/6	●	G	T	647	418	G25/51	G25/51
6463/4		P	T	667	428	GM16/50	GM16/50
6463/6		G	T	668	426	GM16/50	GM16/50
6431/6		G	T	766	466	GM16/50	GM16/63
6431/6		G	T	766	466	GM16/50	GM16/63
6431/6		G	T	766	466	GM16/50	GM16/63
6487/4		G	T	615	385	GM16/50	GM16/63
6485/6		G	T	715	445	GM16/50	GM16/63
6477/6		G	T	647	421	E	GM20/51
6461/6		G	T	640	410	GM16/50	GM16/50
6461/6		G	T	640	410	GM16/50	GM16/50
6499/6N		G	T	541	346	E	E
6477/6		G	T	647	421	E	GM20/51
-							
10435/6		G	T	669	416	E	G23/51
10435/6		G	T	669	416	E	G23/51
10435/6		G	T	669	416	E	G23/51
10435/6		G	T	669	416	E	G23/51
10465		S	T	229	174	E	E
10435/6		G	T	669	416	E	G23/51
10469/6		G	T	651	421	E	GM20/51
10435/6		G	T	669	416	E	G23/51
10465		S	T	229	174	E	E
10473/6		G	T	573	362	E	G23/51



Código	Obs.	Tipo	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
				Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
6489/4	II	P	T	610	373	E	E
6489/4	II	P	T	610	373	E	E
6489/6	II	G	T	588	358	E	E
6489/6	II	G	T	588	358	E	E
-							
6489/4	II	P	T	610	373	E	E
6489/4	II	P	T	610	373	E	E
6489/6	II	G	T	588	358	E	E
6489/6	II	G	T	588	358	E	E
-							
6489/4	II	P	T	610	373	E	E
6489/4	II	P	T	610	373	E	E
6489/6	II	G	T	588	358	E	E
6489/6	II	G	T	588	358	E	E
-							
6408/6	△	G	T	686	439	G25/51	G25/51
6410/6		G	T	680	430	GM20/62	GM20/62
6410/6		G	T	680	430	GM20/62	GM20/62
-							
6468/6	▽	G	T	960	580	GM20/62	GM20/62
6426/6		G	T	827	503	GM20/62	GM20/62
6410/6		G	T	680	430	GM20/62	GM20/62
6410/6		G	T	680	430	GM20/62	GM20/62
6476/6		G	T	694	451	GM20/62	E
6462/6		G	T	844	521	GM20/62	GM20/62
6462/6		G	T	844	521	GM20/62	GM20/62
6498/6N		G	T	578	358	E	E
6476/6		G	T	694	451	GM20/62	E
-							
-							
10408/6		G	T	938	567	GM20/51	GM20/51
-							
10408/6		G	T	938	567	GM20/51	GM20/51
-							
10402/6		G	T	615	378	E	E

**ZF SACHS ARGENTINA S.A.**  
**Listado de productos disponibles**  
**AMORTIGUADORES**



**LINEA PESADA**



Aplicación / modelo	Año
Omnibus K/L 112-113 susp. elástica	↔
Omnibus K/L 112-113 susp. neumática	↔
Omnibus K/L 112-113 eje suplementario	↔12/93
Omnibus K/L 112-113 eje suplementario	94→
Omnibus B110-111	↔
Omnibus B110-111 eje articulado	↔
Omnibus S112-113 susp. elástica y neumática	↔
Omnibus S112-113 eje articulado	↔
Omnibus BR 115-116 susp. neumática	↔
Omnibus K/L 94-124	↔
Omnibus K/L 94-124 eje suplementario	↔

**VOLKSWAGEN**

Camión 9140-9150 / Minibus 9150	99→
Camión 16220	88-97
Camión 16220	88-97
Camión 13180 / 15180 / 17180 / 17220 / 17250	97→
Camión 19320 / 24220 / 24250 / 25320 / 26260 / 31260	97→
Minibus Volare (chasis agrale)	05→
Omnibus 17240 / 18310 susp. neumática	↔

**VOLVO**

Camión NH / FH 380-420-Globetrotter	99→
Camión NH / FH Cabina horizontal	99→
Camión NH / FH Cabina vertical	99→
Camión NL10 310-340 / NL12 360-410	↔
Camión VM 260-310 17/23	↔
Omnibus B7R	↔
Omnibus B10M / B12R	↔
Omnibus B10M / B12R eje suplementario	↔
Omnibus B12	↔
Omnibus B58-58E	↔
Omnibus B58-58E eje articulado	↔

**ZANELLO**

Omnibus	↔
---------	---

**APLICACIONES ESPECIALES**

Acoplado Boero estabilizador de dirección	↔
Acoplado Pentron eje flotante	↔



Código	Obs.	Tipo	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
				Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
10435/6		G	T	669	416	E	G23/51
10401/6		G	T	614	376	E	E
10435/6		G	T	669	416	E	G23/51
10435/6		G	T	669	416	E	G23/51
10429/6	≠	G	T	596	373	E	GM28/66
10469/6		G	T	651	421	E	GM20/51

1039/4		P	T	664	400	E	GM15/43
3419/4		P	T	835	512	G25/51	G25/51
3419/6		G	T	835	512	G25/51	G25/51
3419/4		P	T	835	512	G25/51	G25/51
3419/6		G	T	835	512	G25/51	G25/51
1043/3	^	GT	T	667	392	E	GM14/40

11481/6		P	T	715	450	GM16/100	GM16/66
11476		R	T	261	214	GM14/67	GM14/49
11474		R	T	319	241	GM14/62	GM14/59
11471/6		G	T	740	456	GM16/100	GM16/64
11421/6		G	T	645	422	GM28/100	GM28/66
11421/6		G	T	645	422	GM28/100	GM28/66
-							
11469/6		G	T	703	447	GM16/100	GM20/50
11463/6		G	T	606	397	G25/51	G25/51

10402/6		G	T	615	378	E	E
---------	--	---	---	-----	-----	---	---

9482/6N		P	T	945	572	GM20/62	GM20/62
9473/4		P	T	451	307	GM19/45	GM19/45

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
				Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
10402/6		G	T	615	378	E	E
10402/6	II	G	T	615	378	E	E
10460/6		G	T	770	466	E	GM28/66
10402/6		G	T	615	378	E	E
10402/6	II	G	T	615	378	E	E
10402/6	II	G	T	615	378	E	E
10402/6	II	G	T	615	378	E	E
10402/6	II	G	T	615	378	E	E
10402/6	II	G	T	615	378	E	E
10402/6	II	G	T	615	378	E	E
10402/6		G	T	615	378	E	E

3418/4		P	T	754	450	G25/56	G25/56
3418/4		P	T	754	450	G25/56	G25/56
3418/4		P	T	754	450	G25/56	G25/56
3418/4		P	T	754	450	G25/56	G25/56
1042/4	^	P	T	618	383	GM20/40	GM20/40
1090/6		P	T	620	405	GM25/62	GM25/62

11480/6		G	T	714	424	E	E
-							
-							
11470/6		G	T	692	411	E	E
11486/6N	^						
11418/6N		G	T	713	438	GM16/100	E
11422/6		G	T	649	422	GM16/100	GM16/66
11466/6		G	T	679	417	E	GM28/66
11422/6		G	T	649	422	GM16/100	GM16/66
11464/6	II	G	T	606	397	G25/51	G25/51
11464/6	II	G	T	606	397	G25/51	G25/51

10402/6		G	T	615	378	E	E
---------	--	---	---	-----	-----	---	---

**ZF SACHS ARGENTINA S.A.**  
**Listado de productos disponibles**  
**AMORTIGUADORES**



**LINEA PESADA**



Aplicación / modelo	Año
Acoplado Boero susp. neumática eje adicional	↔
Omnibus Deutz / M. Benz (reforma)	-
Semirremolque Boero susp. neumática	-
Semirremolque Boero tercer eje horizontal	-

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
				Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
2419/4		P	T	604	379	GM20/46	GM20/46
9408/6		G	T	755	471	G25/51	G25/51
9486/6N		G	T	429	302	GM26/58	GM26/58
9488/6N		G	T	553	361	GM20/62	GM20/62



Código	Obs.	Tipo	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
				Ab.	Cerr.	Superior	Inferior

Observaciones
● Lleva adaptador
II Dos por rueda
▲ En desarrollo
▼ Discontinuado (consultar disponibilidad)

Tipos de Fijaciones
Br : Bracket (anclaje)
Bri : Brida
E : Espiga
G : Buje de Goma
GM : Buje de goma-metal
H : Horquilla
P : Placa
R : Rótula
T : Traba (moño)
X : Extremo de dirección

Tipos de amortiguador
S : Estándar
R : Rally
GT : Gran turismo (reforzado)
P : Pesado
G : Gigante

Sistema de amortiguador
C: Cápsula
MP: Estructura McPherson
T: Tubular